

常用的内部函数

- Vb中调用函数的格式如下：

函数名[(参数列表)]

- 说明：
 1. 中括号表示某个函数可以有参数，也可以没有参数
 2. 用N表示数值表达式，用C表示字符表达式，用D表示日期表达式

字符函数

“”

什么是字符数据类型？

“123” 3

“abcd” 4

“ABCDE” 5

字符型

Len (字符串) **测字符串长度**

Len (“zi”) 2

Len (“zifu”) 4

Len (“zifuchuan”) 9

Len (“zi fu ”) 6

Left 字符串, n)

从字符串的最左边开始，截取指定长度的字符串。

“123” Left (“123”,2) “12”

“abcd” Left (“abcd”,3) “abc”

“ABCDE” Left
 (“ABCDE”,4) “ABC
 D”

Right(字符串, *n*)

从字符串的最右边开始，截取指定长度的字符串。

“123”	Right (“123”,2)	“23”
-------	-----------------	------

“abcd”	Right (“abcd”,3)	“bcd”
--------	------------------	-------

“ABCDE”	Right (“ABCDE”,4)	“BCD E”
---------	----------------------	------------

Left (“1a2b3”,3)	“1a2”
Left (“44444”,4)	“4444”
Left (“56893”,2)	“56”
Left (“abde5”,3)	“abd”
Right (“ab12cd”,3)	“2cd”
Right (“a1bc3d”,4)	“bc3d”
Right (“234scd”,4)	“4scd”
Right (“122”,2)	“22”

**咱们班57人，其中一组
人员起立**

二组人员只有女生起立

三组人员只有男生起立

四组人员全体起立

“123456”

“2345”

“abcd1234”,

“d12”

“AB1236CDE”

“36CD”

Mid(字符串 ,m,n)

从字符串的第m个位置开始，截取指定数量的字符串。

“12345” Mid (“12345”,2,3) “234”

“abcd12” Mid (“abcd12”,3,3) “cd1”

“ABC EF” Mid (“ABC
EF”,2,4) “BC E”

“A1B234” Mid (“A1B234”,2) “1B234”

如果省略后面的指定数量n，将返回从开始位置到最后所有的字符

小结

Len(字符串)

测字符串长度

Left(字符串,n)

从字符串左边开始，，截取指定长度的字符串

Right(字符串,n)

从字符串右边开始，截取指定长度的字符串

Mid(字符串,m,n)

从字符串第m个位置开始，截取指定数量的字符串

作业

Len (“字符串”)

Left (“78563”,3)

Right (“963154”,4)

Mid (“13579”,2,3)

Mid (“abcdefg”,4)

Len (“xyz123”)

Left (“hjkwpx”,4)

Right (“489623”,5)

Mid (“346810”,3,3)